



# BAUREIHE 2067 – BELEUCHTUNG FÜR GESCHIRRSPÜLER



## NUTZEN

**Hohe Lebensdauer**

**Variantenvielfalt**

**Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit**

**Einfache Integration in bestehende Systeme**

**Preisattraktiv**

## EIGENSCHAFTEN

- Energieeffiziente Lösung
- Kundenspezifische Positionierung der LED, kundenspezifische Linse und Designs möglich
- Doppelte Isolation für Schutzklasse 2
- Kleine Bauform zur einfachen Integration
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis

## ANWENDUNGSBEISPIELE

- Geschirrspüler
- Wäschetrockner
- Dunstabzugshauben

Lichtstrom (Typ)	41 lm (@ 100mA)
Versorgungsspannung	Typ. 3,2 – 3,4 V
Betriebstemperatur	0 °C – 658 °C
Lagertemperatur	-30 °C – 70 °C
Farbe	Weiß oder individuell nach Kundenwunsch
Farbtemperatur	4.700 – 7.000 K oder individuell nach Kundenwunsch
Elektrische Lebensdauer	3.000 h
Anschlussart	Rast 2,5
Einbau	In die Seitenwand oder Decke des Geräts möglich
Schutzklasse	II nach DIN EN 60335 für direkten Wasserkontakt

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Maßangaben sind unverbindlich.  
 Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

