



NUTZEN

- Hohe Lebensdauer**
- Breites Schaltleistungsspektrum**
- Variantenvielfalt**
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit**
- Einfach Integration in bestehende Systeme**

EIGENSCHAFTEN

- Äußerst energieeffiziente Lösungen
- Mono- und bi-direktionale Lösungen, alle gängigen Frequenzbereiche
- Kundenspezifisch abgestimmte Bedienkonzepte
- Erfahrung in der Umsetzung kundenspezifischer Designs
- Mechatronische Komplettlösungen

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Staubsauger
- Jalousieantriebe
- Rollladenantriebe
- Torantriebe

Frequenzbereich	868 MHz
Betriebsspannung	3 V-Knopfzelle CR 1632
Sendeleistung	-14,5 Dbm (0,035 mW)
Einsatztemperaturbereich	-5 °C – 50 °C
Lagertemperaturbereich	-30 °C – 70 °C
Stromverbrauch	Ca. 15 mA im active mode, ca. 10 µA im sleep mode bzw. 0 bei Abschaltung
Anlernroutine	Nach Kundenspezifikation
Reichweite im Freifeld	Ca. 40 m
Modulationsart	OOK
Antennenauslegung	PCB-Loop
Bedienkomfort	Bis 3 individuell programmierbare Funktionstasten

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Maßangaben sind unverbindlich.
Detaillierte Spezifikationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

